

SUVICOM USK SMMS ST ST

SUVICOM Untersuchungskittel SMMS steril ste.verpa.

PZN: 17539772

Inhalt: 1 St

Hersteller: Kaiser Cares GmbH

Zweckbestimmung

Der Infektionsschutzkittel von SUVICOM besteht aus komfortablem, besonders hochwertigem SMMS-Vliesstoff. PSA für Ärzte, Personal und Besucher. In Krankenhäusern, Operationssälen, medizinischen Einrichtungen und Laboren. Auch einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, bei Arbeiten mit Asbest und in staubigen Umgebungen. → Infektionsschutzkittel zum Schutz vor gefährlichen Partikeln, Flüssigkeitsspritzern, Bakterien und Viren → Antistatischer Schutz, Barrierschutz, antiallergischer Schutz → Atmungsaktiv und flüssigkeitsabweisend mit hohem Tragekomfort → Bindegürtel an der Taille / Klettverschluss am Hals / Strickbündchen → Material: PP-Vlies, 4-lagig, SMMS (= Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond) → PU-Beschichtung → Gewicht: 40 g/m² → Größe: Standardgröße (XL) → Farbe: Blau → Verpackung: Einzelverpackung / 55 Stück pro Umkarton → Umkartongröße: 40 x 60 x 60 cm / Umkartongewicht: 8,2 kg → CE-Zertifikat → Kategorie III → EN ISO 13688: 2013 → EN 14126: 2003 + AC:2004 → EN 13034 + A1: Typ PB 6-B → AAMI Level 2,3 → EN ISO 13485 → ISO 9001

Zusammensetzung

Der Infektionsschutzkittel von SUVICOM besteht aus komfortablem, besonders hochwertigem SMMS-Vliesstoff. PSA für Ärzte, Personal und Besucher. In Krankenhäusern, Operationssälen, medizinischen Einrichtungen und Laboren. Auch einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, bei Arbeiten mit Asbest und in staubigen Umgebungen. → Infektionsschutzkittel zum Schutz vor gefährlichen Partikeln, Flüssigkeitsspritzern, Bakterien und Viren → Antistatischer Schutz, Barrierschutz, antiallergischer Schutz → Atmungsaktiv und flüssigkeitsabweisend mit hohem Tragekomfort → Bindegürtel an der Taille / Klettverschluss am Hals / Strickbündchen → Material: PP-Vlies, 4-lagig, SMMS (= Spunbond + Meltblown + Meltblown + Spunbond) → PU-Beschichtung → Gewicht: 40 g/m² → Größe: Standardgröße (XL) → Farbe: Blau → Verpackung: Einzelverpackung / 55 Stück pro Umkarton → Umkartongröße: 40 x 60 x 60 cm / Umkartongewicht: 8,2 kg → CE-Zertifikat → Kategorie III → EN ISO 13688: 2013 → EN 14126: 2003 + AC:2004 → EN 13034 + A1: Typ PB 6-B → AAMI Level 2,3 → EN ISO 13485 → ISO 9001